

CHT MICRO - Klappschott

Fest installierter Hochwasserschutz



NEUHEIT

für den kleinen Geldbeutel, aus bewährter Technik
Automatischer, stromloser Hochwasserschutz für Haus und Hof
 Die **stabile Edelstahlkonstruktion** erlaubt einen **sicheren Schutz** für
 Türöffnungen z.B. Nebeneingänge zu Keller oder Garage



CHT Microschott geschlossen

Funktionsweise:

Ein Gasdruckzylinder, ausgelöst über einen Schwimmkörper, schließt bei anstauendem Wasser langsam das Schott und schützt das Objekt sicher vor Hochwasser.

Es ist optional mit PKW befahrbar und besteht aus einem Edelstahlrahmen mit einem 3-seitigen Einlaufschlitz (ohne Einlaufrinne).
 Der komplette Rahmen ist unten offen für den Wasserablauf in den Kanal bzw. eine Sickergrube.

Das automatische Schott lässt sich bei Bedarf auch manuell öffnen und schließen.
 Zudem befindet sich eine spezielle, durchlaufende Gewebedichtung im Knickbereich.

Einbautiefe: 14 - 22 cm auf bauseitiger Betonbodenplatte (Einbautiefe abhängig von der Schutzhöhe)
 Schutzhöhe: 32 - 50 cm

Besonderheiten:

- Automatischer Schutz für Ihre Eingangsbereiche
- Funktioniert stromlos - öffnet mit anstauendem Wasserstand im Schott
- PKW befahrbar (optional)
- Stabile Bauweise komplett aus Edelstahl mit Deckel aus Warzenblech
- Einlaufrinne optional - somit auch Überstand (Links u. Rechts oder 3-seitig) machbar
- Geringe Einbautiefe
- Einbau auf oder in die Leibung
- Jedes Schutzsystem wird individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt und in Handarbeit gefertigt



CHT Microschott in Schutzposition



Telefon 0 63 56 / 60 84 77
 Fax 0 63 56 / 60 84 78
 e-Mail info@hochwasserschutz-suedwest.de
 www hochwasserschutz-suedwest.de

Wolfgang Heinrich
 Dipl. Ing. Architektur
 Sonnenberg 5 · 67316 Carlsberg