

Hochwasserschutz Klemmplatte

Flexibler Hochwasserschutz



Schnell einsetzbarer Hochwasserschutz für Haus und Hof
 Das **einfache System** erlaubt einen **sicheren Schutz**
 für z.B. Fenster- und Türöffnungen



CHT Klemmplatte im Einsatz

Funktionsweise:

Die CHT Klemmplatte besteht aus einer 30 mm Alu-Wabenplatte und einer hochwertiger und langlebiger TPE-Dichtung (Thermoplastische Elastomer-Dichtung), welche in ein sehr stabiles Alu-Kantenprofil eingefasst ist.

Die Dichtung wird mit Hilfe einer Aluleiste nach außen gepresst und dichtet somit zur Leibung ab.

Durch dieses neue Verfahren werden auch die Ecken wasserdicht abgeschlossen.

Je nach Anwendungsort und Schutzhöhe, kann die Abdichtung z.B. bei Fenstern umlaufend oder bei Türen 3-seitig angebracht werden.

Die Montage erfolgt mit Langmuttern, welche mit einem Akkuschrauber/Schraubschlüssel auf fest angebrachte Gewindeste bolts geschraubt sind.

Die Bausubstanz des Gebäudes bleibt unbeschädigt, daher eignet sich dieses System besonders in denkmalgeschützten Bereichen.

Durch das geringe Gewicht ist die Klemmplatte ein schnell und einfach einsetzbarer Hochwasserschutz und auch für ältere und/oder schwächere Menschen einfach in der Handhabung.

Die Montage ist nur IN die Leibung möglich.

Besonderheiten:

- schnell einsetzbarer Hochwasserschutz
- eignet sich vor allem für Haustüren, Eingangsbereiche, Terrassen- und Kellertüren, Fenster, etc.
- aus 30mm starken Alu-Wabenplatten haben ein sehrgeringes Gewicht (ca. 12 kg/m²)
- jeder Hochwasserschutz wird individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt und in Handarbeit gefertigt



Detail

Lang-
muttern /
Dichtung



Telefon 0 63 56 / 60 84 77

Fax 0 63 56 / 60 84 78

e-Mail info@hochwasserschutz-suedwest.de

www hochwasserschutz-suedwest.de

Wolfgang Heinrich

Dipl. Ing. Architektur

Sonnenberg 5 · 67316 Carlsberg