



- ▶ Acrylglasplatte (20mm)
- ▶ Lüftungsdeckel
- ▶ Schliessmechanismus
- ▶ Hohlkugel

Hochwasserschutzfenster Automatik Standard



Die letzten Hochwasser haben gezeigt, dass präventive Schutzmassnahmen immer wichtiger werden, um Menschen, Tiere und Sachanlagen wirksam vor dem unerwünschten Nass zu schützen. Die Schutzmassnahmen müssen in kurzer Zeit getroffen werden können. Das System muss einfach zu bedienen sein und zuverlässig abdichten.



Kellerfenster sind meist sehr exponiert und müssen geschützt werden. Wir haben die Lösung für Sie: Ein Hochwasserschutzfenster mit automatisch schliessendem Lüftungsdeckel, das nachträglich auf den bestehenden Fensterstock montiert werden kann.



Steigt der Wasserpegel im Lichtschacht an, bewegt sich die Hohlkugel leicht nach oben und löst einen Mechanismus aus, der mittels Zugfeder den Lüftungsdeckel an die fest installierte Acrylglasplatte drückt. Der Hochwasserschutz ist aktiviert. Sobald der Wasserpegel wieder gesunken ist, stossen Sie einfach den Lüftungsdeckel wieder nach aussen.

Die Vorzüge auf einen Blick

1. Schliesst automatisch
2. Nachträglich einbaubar
3. Manuelle Hochwasserfenster können nachgerüstet werden
4. Funktioniert ohne elektrischen Strom

Das smarte System besteht aus einer Acrylglasplatte mit 20mm Wandstärke. Die Lüftungsöffnung ist in den Grössen 28x24 oder 36x28mm erhältlich. Vorgängig eingebaute Hochwasserschutzfenster mit manuell verschliessbarer Lüftungsöffnung können nachträglich aufgerüstet werden.